AS/400: Сеть TCP/IP

Администрирование TCP/IP

```
GO TCPADM
```

Настроить TCP/IP

```
CFGTCP
```

Проверка доступности (ping)

```
VFYTCPCNN RMTSYS(HOST_NAME)
```

Изменить домен TCP/IP

Команда:

```
CHGTCPDMN
```

```
           Изменить домен TCP/IP (CHGTCPDMN)

Введите варианты, нажмите Enter.
Имя хоста  . . . . . . . . . . . . HOSTNAME       'HOST'
Имя домена . . . . . . . . . . . . DMNNAME        'DOMAIN.RU'
Список поиска доменов  . . . . . DMNSCHLIST     *DFT
Приоритет поиска имен хостов . . HOSTSCHPTY     *REMOTE
Сервер имен доменов:               INTNETADR
  IP-адрес . . . . . . . . . .        '10.0.0.1'
                                                    '10.0.0.2'
                                                    '10.0.0.3'
             Дополнительные параметры
Порт . . . . . . . . . . . . . . . PORT           53
Протокол . . . . . . . . . . . . . PROTOCOL       *UDP
Начальный сервер имен доменов  . INLDMNSVR      *FIRST
Повторное обращение к DNS:         DMNSVRRTY
 Число попыток . . . . . . . .        2
 Интервал . . . . . . . . . . .       2
```

Сетевые атрибуты

Показать сетевые атрибуты

Команда:

```
DSPNETA
```

```
                Показать сетевые атрибуты
Текущее имя системы  . . . . . . . . . . . . . . . :   SYSTEM
 Ожидающее имя системы . . . . . . . . . . . :
ИД локальной сети  . . . . . . . . . . . . . . . . :   APPN
Имя локальной управляющей точки  . . . . . . . . . :   S0000000
Локальное расположение по умолчанию  . . . . . . . :   S0000000
Режим по умолчанию . . . . . . . . . . . . . . . . :   BLANK
```

```
Тип узла APPN  . . . . . :   *ENDNODE
Сжатие данных  . . . . . :   *NONE
Промежуточное сжатие данных  . . . . . :   *NONE
Максимальное число промежуточных сеансов . . . . :  200
Сопротивление при добавлении маршрута . . . . . :  128
Сетевой ИД сервера/имя управляющей точки . . . . :   *LCLNETID   *ANY
 Состояние предупреждения . . . . . :   *OFF
 Состояние регистрации предупреждений . . . . . :   *NONE
 Основная фокусная точка предупреждений . . . . . :   *NO
 Фокусная точка предупреждений по умолчанию . . . :   *NO
 Резервная фокусная точка предупреждений . . . . :
  ИД сети  . . . . . :     *NONE
 Запрашиваемая фокусная точка предупреждений . . :
  ИД сети  . . . . . :     *NONE
 Описание контроллера предупреждений  . . . . . :   *NONE
 Счетчик предупреждений . . . . . :  0
 Фильтр предупреждений  . . . . . :   *NONE
  Библиотека . . . . . :
 Очередь сообщений  . . . . . :   QSYSOPR
  Библиотека . . . . . :     QSYS
 Очередь вывода . . . . . :   QPRINT
  Библиотека . . . . . :     QGPL
 Действие задания . . . . . :   *FILE
 Максимальное число транзитных участков . . . . . :  16
 Доступ к запросу DDM . . . . . :   *OBJAUT
 Доступ к запросу клиента . . . . . :   *OBJAUT
 Тип сети ISDN по умолчанию . . . . . :
 Список соединений ISDN по умолчанию  . . . . . :   QDCCNNLANY
 Разрешить поддержку AnyNet . . . . . :   *NO
 Домен сетевого сервера . . . . . :   S0000000
 Разрешить виртуальную поддержку APPN . . . . . :   *NO
 Разрешить поддержку HPR  . . . . . :   *NO
 Ограничение на автоматическое создание устройств
    APPC виртуальным контроллером . . . . . :  100
 Таймеры переключения маршрутов HPR:
  Приоритет в сети . . . . . :  1
  Высокий приоритет . . . . . :  2
  Средний приоритет . . . . . :  4
  Низкий приоритет . . . . . :  8
 Разрешить добавление в кластер . . . . . :   *NONE
 ИД страны или региона модема . . . . . :   RU
```

Изменить сетевые атрибуты

Команда:

```
CHGNETA
```

HTTP Сервер

Остановка сервера:

```
ENDTCPSVR *HTTP
```

Запуск сервера:

```
STRTCPSVR  SERVER(*HTTP)
```

Ссылки

Справочник по настройке TCP/IP (Версия 5)

http://sysadminmosaic.ru/as_400/tcp_ip

2021-04-05 10:22