

# AS/400: Сеть TCP/IP

Администрирование TCP/IP

TCPADM

Настроить TCP/IP

CFGTCSP

## Изменить домен TCP/IP

Команда:

CHGTCPDMN

Изменить домен TCP/IP (CHGTCPDMN)

Введите варианты, нажмите Enter.

Имя хоста . . . . .	HOSTNAME	'HOST'
Имя домена . . . . .	DMNNAME	'DOMAIN.RU'
Список поиска доменов . . . . .	DMNSCHLIST	*DFT
Приоритет поиска имен хостов . . . . .	HOSTSCHPTY	*REMOTE
Сервер имен доменов:	INTNETADR	
IP-адрес . . . . .	'10.0.0.1'	
		'10.0.0.2'
		'10.0.0.3'

Дополнительные параметры

Порт . . . . .	PORT	53
Протокол . . . . .	PROTOCOL	*UDP
Начальный сервер имен доменов . . . . .	INLDMNSVR	*FIRST
Повторное обращение к DNS:	DMNSVRRTY	
Число попыток . . . . .	2	
Интервал . . . . .	2	

## Сетевые атрибуты

### Показать сетевые атрибуты

Команда:

DSPNETA

Показать сетевые атрибуты

Текущее имя системы . . . . .	:	SYSTEM	
Ожидающее имя системы . . . . .	:		
ИД локальной сети . . . . .	:	APPN	
Имя локальной управляющей точки . . . . .	:	S0000000	
Локальное расположение по умолчанию . . . . .	:	S0000000	
Режим по умолчанию . . . . .	:	BLANK	
Тип узла APPN . . . . .	:	*ENDNODE	
Сжатие данных . . . . .	:	*NONE	
Промежуточное сжатие данных . . . . .	:	*NONE	
Максимальное число промежуточных сеансов . . . . .	:	200	
Сопrotивление при добавлении маршрута . . . . .	:	128	
Сетевой ИД сервера/имя управляющей точки . . . . .	:	*LCLNETID	*ANY

```

Состояние предупреждения . . . . . : *OFF
Состояние регистрации предупреждений . . . . . : *NONE
Основная фокусная точка предупреждений . . . . . : *NO
Фокусная точка предупреждений по умолчанию . . . . . : *NO
Резервная фокусная точка предупреждений . . . . . :
  ИД сети . . . . . : *NONE
Запрашиваемая фокусная точка предупреждений . . . . . :
  ИД сети . . . . . : *NONE
Описание контроллера предупреждений . . . . . : *NONE
Счетчик предупреждений . . . . . : 0
Фильтр предупреждений . . . . . : *NONE
  Библиотека . . . . . :
Очередь сообщений . . . . . : QSYSOPR
  Библиотека . . . . . : QSYS
Очередь вывода . . . . . : QPRINT
  Библиотека . . . . . : QGPL
Действие задания . . . . . : *FILE
Максимальное число транзитных участков . . . . . : 16
Доступ к запросу DDM . . . . . : *OBJAUT
Доступ к запросу клиента . . . . . : *OBJAUT
Тип сети ISDN по умолчанию . . . . . :
Список соединений ISDN по умолчанию . . . . . : QDCCNNLANY
Разрешить поддержку AnyNet . . . . . : *NO
Домен сетевого сервера . . . . . : S0000000
Разрешить виртуальную поддержку APPN . . . . . : *NO
Разрешить поддержку HPR . . . . . : *NO
Ограничение на автоматическое создание устройств
  APPC виртуальным контроллером . . . . . : 100
Таймеры переключения маршрутов HPR:
  Приоритет в сети . . . . . : 1
  Высокий приоритет . . . . . : 2
  Средний приоритет . . . . . : 4
  Низкий приоритет . . . . . : 8
Разрешить добавление в кластер . . . . . : *NONE
ИД страны или региона модема . . . . . : RU

```

## Изменить сетевые атрибуты

Команда:

```
CHGNETA
```

## HTTP Сервер

Остановка сервера:

```
ENDTCPSVR *HTTP
```

Запуск сервера:

```
STRTCPSVR SERVER(*HTTP)
```

[http://sysadminmosaic.ru/as\\_400/tcp\\_ip](http://sysadminmosaic.ru/as_400/tcp_ip)

2020-08-17 09:21

