

MikroTik LDF 5 ac



Оригинал

LDF (Lite Dish Feed)

Это всепогодная беспроводная система со встроенной антенной, предназначенная для установки на отражатели спутниковых антенн (оффсетные тарелки). Тарелка будет выступать в качестве рефлектора, усиливающего сигнал. Это означает, что вы можете использовать любую доступную спутниковую тарелку с креплением для быстрого развертывания мощных каналов беспроводной связи высокой дальности.

Устройство поддерживает современный беспроводной протокол 802.11ac и технологию **W MIMO 2x2**, что позволяет добиться передачи данных на скорости до 500 Мбит/с.

Оффсетное крепление универсально и имеет диаметр 40 мм, таким образом LDF может легко в нем разместиться. Так как само устройство является очень компактным это делает доставку и развёртывание системы простой и бюджетной.

Используя тарелку до 100 см в диаметре, можно получить усиление антенны до 33dBi.

Код модели	RBLDFG-5acD
ЦП	IPQ-4018
Архитектура ЦП	ARM 32bit
Номинальная частота ЦП (МГц)	716
Кол-во ядер ЦП	4
Кол-во потоков ЦП	
ОЗУ (Мбайт)	256
Тип накопителя	FLASH
Ёмкость накопителя (Мбайт)	16
Кол-во портов Ethernet 10/100/1000	1
Адаптер беспроводной сети (5 ГГц)	IPQ-4018
Поддерживаемые стандарты беспроводной сети	802.11a/n/ac
Коэффициент усиления антенны (Дб)	9
Number of chains	2
Уровень лицензии RouterOS	3

Напряжение питания (В)	10...28
PoE вход	Да, Passive PoE
Блок питания (в комплекте)	24В, 0.38 А
Максимальная потребляемая мощность (Вт)	8
Размеры (мм)	84x84x115
Диапазон температур	-40°C .. +70°C

https://mikrotik.com/product/ldf_5_ac

Ссылки

[Маршрутизатор с антенной MikroTik LDF 5 ac \(RBLDFG-5acD\) в интернет-магазине МИКС.RU, купить MikroTik LDF 5 ac \(RBLDFG-5acD\) по низкой цене](#)

http://sysadminmosaic.ru/mikrotik/ldf_5_ac/ldf_5_ac

2020-09-19 12:11

