

MSX-DOS 2

Команды

Переменные, память

Функции

Синтаксис

Путь

| | |
|----|--|
| \ | Разделитель папок |
| . | Текущая папка |
| .. | Родительская папка (папка на уровень выше текущей) |

Формат имени файла:

```
filename[.[ext]]
```

где

- filename — имя файла, 8 символов
- [.[ext]] — расширение, 3 символа

В именах файлов и папок нельзя использовать следующие символы:

```
пробел : ; . , = + \ < > | / " ' ^ [ ]
```

Полный путь к файлу:

```
[d:][path][filename]
```

где

- [d:] — буква устройства
- [path] — путь (имена папок)
- [filename] — имя файла

В символы подстановки:

| | |
|---|---|
| ? | Любой символ |
| * | Любые символы до конца имени или расширения |

Примеры:

| | |
|-------|---|
| *.* | Все файлы |
| *.TXT | Все файлы с расширением .TXT |
| M*.* | Все файлы, начинающиеся с буквы M, независимо от расширения |
| ???.* | Все файлы с именами из трёх символов, с любым расширением или вообще без него |

Командная строка

| | |
|---|-----------------------------|
| ^ | Разделитель команд в строке |
|---|-----------------------------|

Командная строка

Буфер истории команд теперь составляет 1024 байта.

| | |
|------------------|--|
| TAB | Завершение имени файла/папки |
| CTRL+DEL | Очистить буфер истории команд |
| CTRL+INS | Добавить текущую строку в буфер команд без её выполнения |
| CTRL+Ввод | Выполнить команду, не помещая её в буфер истории |
| CTRL+← | Курсор к началу строки |
| CTRL+→ | Курсор к концу строки |
| SHIFT+← | Курсор к предыдущему слову |
| SHIFT+→ | Курсор к следующему слову |
| SHIFT+DEL | Удалить правую часть строки после курсора |

Псевдонимы

Псевдоним можно сравнить с пакетным файлом, который состоит только из одной строки. Однако с помощью символа разделения команд ^ в один псевдоним можно поместить несколько команд. Большим преимуществом перед пакетными файлами является то, что псевдонимы находятся непосредственно в ОЗУ. Таким образом, фактически вы сравниваете псевдоним с внутренней командой, которая выполняется непосредственно, без каких-либо задержек. Псевдоним может быть определён с помощью команды ALIAS.

Пример:

```
ALIAS DW = DIR @1 /W
```

Если бы вы набрали команду:

```
DW A:
```

система выполнит команду:

```
DIR A: /W
```

Ещё одно преимущество псевдонимов заключается в том, что они могут быть связаны с расширениями. В качестве примера можно привести следующее:

```
ALIAS .TXT = A:\UTILS\TED
```

Если у вас есть файл с именем REVIEW.TXT в текущем каталоге вы можете выполнить TED, передав ему в качестве параметра файл REVIEW.TXT, просто набрав REVIEW.

Ссылки

[MCCW issue 93, June-December 2000 — MSX-DOS 2 version 2.40](#)

[ASCII MSX-DOS2 documentation](#)

<http://sysadminmosaic.ru/msx/dos/2?rev=1587889743>

2020-04-26 11:29

