

Samba: Решение проблем

increasing rlimit_max

При выполнении команды `testparm` возникает ошибка:

```
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
```

Текущее значение можно узнать выполнив команду:

```
ulimit -n
```

по умолчанию это 1024

Решение:

1. Нужно установить значение 16384 выполнив команду:

```
ulimit -n 16384
```

2. Для того, чтобы это значение установилось по умолчанию нужно добавить в конец файла `/etc/security/limits.conf` следующие строки

*	-	nofile	16384
root	-	nofile	16384

smb_signing_good: BAD SIG: seq 1

При попытке добавить сервер с `samba 4` в домен на `samba 3.6.6` возникает ошибка:

```
smb_signing_good: BAD SIG: seq 1  
Failed to join domain: failed to lookup DC info for domain 'DOMAIN' over rpc: Access denied
```

Решение, в файл настроек сервера нужно добавить:

`/etc/samba/smb.conf`

```
[global]  
client ipc signing = auto
```

[\[Samba\] Cannot join server to Samba4 NT4 domain](#)

Mac OS X

Проблемы Mac OS X 10.5.8:

- Для получения доступа к ресурсам сервера нужно использовать путь в формате [UNC](#)
- Не работают [списки доступа \(POSIX ACL\)](#), поэтому нужно использовать обычные права:

`share01.sh`

```
#!/bin/bash  
  
path=/srv/share01
```

```
chmod -R 6775 $path
chgrp -R "Group name" $path
chown root -R $path
```

[Mac OS X Hints — Specify the domain in SMB login strings](#)

<http://sysadminmosaic.ru/samba/problems>

2020-03-27 23:07

