

x11vnc-assistant



Используется в решении [Терминальный сервер на Debian с доступом по RDP](#).

Это решение может быть полезно для решения следующих задач:

- Оказание пользователю технической поддержки (управление)
- Пользователь может транслировать свои действия другим пользователям (только просмотр)

Скрипт [x11vnc.sh](#) позволяет запускать сервер [x11vnc](#) от имени текущего пользователя и предоставляет возможность подключения к его сессии другим пользователям.

Тип подключения к сессии определяется типом пароля:

- только для просмотра
- для управления

Информация для подключения к сессии:

- Имя сервера
- Номер порта
- Пароль для управления
- Пароль для просмотра

Все эти параметры также доступны в виде списка, так их удобно скопировать.


Для подключения к сессии пользователя можно использовать любой [RDP](#) клиент, при подключении к терминальному серверу (параметр Имя сервера) нужно только выбрать соответствующее подключение, например [x11vnc](#) и указать соответствующий Номер порта и пароль.

[x11vnc-icons.tar.gz](#)

x11vnc.sh

Скрипт написан с применением [YAD](#), пароли передаются через [файл](#).

Пути для файлов:

x11vnc.sh	/usr/local/bin/x11vnc.sh
	/usr/local/share/pixmaps/x11vnc.ico

x11vnc-xrdp

Пример настройки [xrdp](#) для подключения:

[/etc/xrdp/xrdp.ini](#)

```
[x11vnc]
name=x11vnc
lib=libvnc.so
ip=127.0.0.1
port=ask5901
username=na
password=ask
```

Ссылки

<https://github.com/mr-GreyWolf/x11vnc-assistant>

<http://sysadminmosaic.ru/x11vnc/assistant?rev=1557919277>

2019-05-15 14:21

