

# x11vnc



VNC сервер для [X-Windows System](#).

<http://www.karlrunge.com/x11vnc/>

[http://www.karlrunge.com/x11vnc/x11vnc\\_opts.html](http://www.karlrunge.com/x11vnc/x11vnc_opts.html)

[x11vnc-icons.tar.gz](#)

## Установка

```
apt-get install x11vnc
```

## Параметры

### autoport

Автоматический выбор номера порта для запуска сервера, можно задать начальный номер.

Номер порта можно сохранить в файл, заданный в [flag](#)

Если значение не заданно, первый номер будет 5900

```
x11vnc -autoport 5901
```

### flag

Файл в который будет записан номер порта на котором работает сервер, удобно использовать совместно с [autoport](#)

```
x11vnc -flag .x11vnc-flag
```

Пример :

[.x11vnc-flag](#)

```
PORT=5901
```

### passwdfile

```
x11vnc -passwdfile .x11vncpasswd
```

Формат файла:

[.x11vncpasswd](#)

```
ПАРОЛЬ_ДЛЯ_УПРАВЛЕНИЯ  
____BEGIN_VIEWONLY____  
ПАРОЛЬ_ДЛЯ_ПРОСМОТРА
```

## **quiet**

«Тихий» режим, ограничение вывода информации о запуске на стандартный вывод.

```
x11vnc -q
```

## **forever**

Этот параметр заставляет сервер работать постоянно, даже после завершения клиентского соединения.

```
x11vnc -forever
```

## **shared**

Возможность подключения более чем одного клиента.

```
x11vnc -shared
```

## **background**

Запуск процесса сервера в фоновом режиме.

```
x11vnc -bg
```

## **tag**

Этот параметр позволяет задать уникальный идентификатор для процесса, который может помочь в его поиске в общем списке процессов.

```
x11vnc -tag x11vnc-user01
```

## **Примеры**

Для доступа к текущей сессии:

```
x11vnc -q -forever -shared -allow ХОСТ1,ХОСТ2
```

Для консоли:

```
x11vnc -q -forever -shared -bg -display :0
```

## **Подключение к пользовательской сессии**

 Скрипт `x11vnc.sh` позволяет запускать сервер `x11vnc` от имени текущего пользователя и предоставляет возможность подключения к его сессии другим пользователям.

Это может быть полезно для решения следующих задач:

- Оказание пользователю технической поддержки (управление)
- Пользователь может транслировать свои действия другим пользователям (только просмотр)

Тип подключения к сессии определяется типом пароля:

- только для просмотра
- для управление

Информация для подключения к сессии:

- Имя сервера
- Номер порта
- Пароль для управления
- Пароль для просмотра

Все эти параметры также доступны в виде списка, так их удобно скопировать.

## x11vnc.sh

Скрипт написан с применением [YAD](#), пароли передаются через [файл](#)

/usr/local/bin/x11vnc.sh

/usr/local/share/pixmaps/x11vnc.ico

[x11vnc.sh](#)

## x11vnc-xrdp

Пример настройки [xrdp](#) для подключения:

[/etc/xrdp/xrdp.ini](#)

```
[x11vnc]
name=x11vnc
lib=libvnc.so
ip=127.0.0.1
port=ask5901
username=na
password=ask
```

## Ссылки

<https://en.wikipedia.org/wiki/X11vnc>

[Many Ways to Use Remote Desktop \(X11VNC\)](#)

<https://wiki.dieg.info/x11vnc>

<https://github.com/LibVNC/x11vnc>

[How to install X11VNC - Salix OS](#)

<http://www.karlsruhe.com/x11vnc/faq.html#faq-multipasswd>

[How To Install And Configure xRDP and Same Session xRDP on CentOS 6.7 / RHEL 6.7](#)

[10 Ways to Generate a Random Password from the Linux Command Line](#)

<http://sysadminmosaic.ru/x11vnc/x11vnc?rev=1534509806>

2018-08-17 15:43

