

xRDP: настройка PulseAudio

Настройка [PulseAudio](#) в [xRDP](#)

⚠ Эта инструкция применима только для Debian 9 (stretch) и PulseAudio 10.0

Установка необходимых пакетов:

```
apt-get install pavucontrol  
apt -t stretch-backports install xrdp-pulseaudio-installer
```

[pulseaudio-xrdp.sh](#)

```
#!/bin/bash  
  
# Скачиваем xRDP  
cd /tmp  
git clone https://github.com/neutrino-labs/xrdp.git  
  
# Устанавливаем необходимые пакеты для сборки  
apt install build-essential dpkg-dev  
apt install pulseaudio  
apt build-dep pulseaudio  
  
# Скачиваем исходники pulseaudio и выполняем настройку  
apt source pulseaudio  
cd pulseaudio-10.0  
./configure  
  
# Собираем модули pulseaudio  
cd /tmp/xrdp/sesman/chansrv/pulse  
make  
  
# Копируем готовые модули в  
cp /tmp/xrdp/sesman/chansrv/pulse/module-xrdp-*.so /var/lib/xrdp-pulseaudio-installer
```

Ссылки

<https://github.com/neutrino-labs/xrdp/wiki/How-to-set-up-audio-redirection>

[/tmp/xrdp/sesman/chansrv/pulse/README.md](#)

<http://sysadminmosaic.ru/xrdp/pulseaudio>

2019-05-11 00:43

