

Zabbix frontend



Графический интерфейс для работы с [Zabbix сервер](#).

Установка

```
apt install zabbix-frontend-php
```

Необходимые действия для [Apache](#):

```
apt install libapache2-mod-php php-pear
a2enmod php7.0
a2dismod mpm_event
a2enmod mpm_prefork
```

Необходимые действия для поддержки [MySQL](#):

```
apt install php-mysql php7.0-mysql
service apache2 restart
```

Apache



Настройка HTTP сервера [Apache](#).

1. Нужно создать файл:

Создаем /etc/zabbix/apache.conf

```
# Define /zabbix alias, this is the default
<IfModule mod_alias.c>
    Alias /zabbix /usr/share/zabbix
</IfModule>
```

делаем ссылку в /etc/apache2/conf.d/zabbix

2. Выполнить следующие действия:

[zabbix_apache.sh](#)

```
# Создаем символическую ссылку
ln -s /etc/zabbix/apache.conf /etc/apache2/sites-available/zabbix.conf

# Разрешаем сайт
a2ensite zabbix
# Перезапуск
service apache2 reload
```

PHP

Вносим изменения в /etc/php5/apache2/php.ini

[/etc/php5/apache2/php.ini](#)

```
max_execution_time = 300
memory_limit = 128M
post_max_size = 16M
upload_max_filesize = 2M
max_input_time = 300
always_populate_raw_post_data = -1
[Date]
date.timezone = Europe/Moscow
```

```
service apache2 restart
```

Настройка

Для настройки через встроенный сервер нужно использовать следующий URL:

```
http://СЕРВЕР/zabbix
```

Параметры подключения хранятся в файле `/etc/zabbix/zabbix.conf.php`, пример:

[/etc/zabbix/zabbix.conf.php](#)

```
<?php
// Zabbix GUI configuration file.
global $DB;

$DB['TYPE']      = 'MYSQL';
$DB['SERVER']    = 'АДРЕС_СЕРВЕРА';
$DB['PORT']      = '0';
$DB['DATABASE']  = 'zabbix';
$DB['USER']      = 'zabbix';
$DB['PASSWORD']  = 'ПАРОЛЬ';

// Schema name. Used for IBM DB2 and PostgreSQL.
$DB['SCHEMA']    = '';

$ZBX_SERVER      = 'АДРЕС_СЕРВЕРА';
$ZBX_SERVER_PORT = '10051';
$ZBX_SERVER_NAME = '';

$IMAGE_FORMAT_DEFAULT = IMAGE_FORMAT_PNG;
```

<http://sysadminmosaic.ru/zabbix/frontend>

2020-08-19 10:42

